

# Flexfolie Poli-Flex Premium

POLI-FLEX PREMIUM ist eine dünne Polyurethan-Folie, die auf einem transparenten und rückklebenden Träger aufgebracht ist. Die weiche, gummielastische Transferfolie bietet einen angenehmen textilen Griff und überzeugt durch ihren hohen Tragekomfort. Sie ist frei von PVC, Weichmachern und Schwermetallen und nach ÖkoTex 100 zertifiziert.

## VORBEREITUNG



### Textilien

- Geeignet für Baumwolle, Mischgewebe aus Polyester/Baumwolle und Polyester/Acryl
- Nicht geeignet für Nylongewebe sowie Gewebe mit wasserabweisender Imprägnierung



### Textil vorwaschen

- Das Textil kann vor dem Beplotten ohne Weichspüler auf links vorgewaschen und gebügelt werden
- Das Textil nicht im Trockner trocknen
- Das Textil kann auch ohne Vorwaschen beplottet werden

## SCHNITT



### Silhouette

- Motiv spiegeln
- Trägerfolie nach unten
- Messer: 2 | Druck: 5 | Geschwindigkeit: 8
- Silhouette Studio: „Wärmeübertragungsfolie, glatt“



### Brother

- Motiv spiegeln
- Trägerfolie nach unten
- Messer: 1 (Standard- Messer) | Druck: -1 | Geschwindigkeit: 1
- ab DX-Serie: bei automatischer Einstellung „Halbschnitt“ aktivieren



### Cricut

- Motiv spiegeln
- Trägerfolie nach unten
- Messer: Feinschnittklinge | Druck: 113 | Multischnitt: Off
- Voreinstellung z.B. „Everyday iron on“

Die Einstellungen können je nach Alter und Abnutzung des Messers variieren, ein Testschnitt wird unbedingt empfohlen.

## PRESEN



### Bügel Eisen

- Temperatur: ca. 155-165 °C | ca. 2-3 Punkte (ohne Dampf) | Zeit: 13-15 s (Bei mehrschichtiger Anwendung Presszeit verkürzen)
- Textil und Bügelbild auf eine stabile Unterlage legen und mit Backpapier abdecken
- Polyesterträger warm abziehen (außer Neonfarben)



### Transferpresse

- Temperatur: 155-165 °C
- Zeit: 13-15 s (Bei mehrschichtiger Anwendung Presszeit verkürzen)
- Polyesterträger warm abziehen (außer Neonfarben)

Nur bei Einhaltung der vorgegebenen Temperatur- und Druckbedingungen des Heißtransfers ist eine sichere und dauerhafte Verankerung der Flexfolie gewährleistet. Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung auf Originalmaterial.

## WASCHEN



### Textil waschen

- Erst 24 Stunden nach dem Pressen waschen
- Textil vor dem Waschen auf links wenden
- Folie bis 80 °C waschbar
- Keinen Weichspüler verwenden
- Keine Chlorbleiche | keine aggressiven chemischen Wirkstoffe



### Hinweise

- Weitere Infos & Tutorials unter [www.kreativ.wiki](http://www.kreativ.wiki)
- Alle empfohlenen Einstellungen basieren auf zahlreichen und unabhängigen Tests und können von den Herstellerangaben abweichen