

# Siser Stripflock Pro

Stripflock<sup>®</sup> Pro ist eine der bekanntesten und besten Flockfolien zur Textilveredelung, mit einer sehr hohen Qualität und aus europäischer Produktion. Die Folien haben eine sehr gleichmäßig strukturierte, samtweiche Oberfläche. Nach dem Pressen und Waschen besitzt die Stripflock einen außerordentlich weichen Griff. Die Flockfolie ist nach Öko-Tex Standard 100 zertifiziert.

## VORBEREITUNG



### Textilien

- Geeignet für Baumwolle, Polyester, Baumwollmischgewebe und Polyester-Baumwoll-Gemische
- Nicht geeignet für mit Silikon behandelte oder sublimierende Textilien



### Textil vorwaschen

- Das Textil kann vor dem Beplotten ohne Weichspüler auf links gewaschen und gebügelt werden
- Das Textil kann auch ohne Vorwaschen beplottet werden

## SCHNITT



### Silhouette

- Motiv spiegeln
- Trägerfolie nach unten
- Messer: 3-4 | Druck: 6-8 | Geschwindigkeit: 6  
Einstellung: Wärmeübertragungsfolie beflockt



### Brother

- Motiv spiegeln
- Trägerfolie nach unten
- Messer: 3-4 | Dicke: 33 | Geschwindigkeit: 3-5



### Cricut

- Motiv spiegeln
- Trägerfolie nach unten
- Messer: Feinschnittklinge  
Druck: 113 | Multischnitt: Off
- Voreinstellung „Everyday iron on“
- Starkklebende Schneidematte empfohlen

Die Einstellungen können je nach Alter und Abnutzung des Messers variieren, wir empfehlen immer einen Testschnitt durchzuführen und die Flockfolie mit etwas Washi-Tape auf der Schneidematte festzukleben um ein Verrutschen während des Schneidvorgangs zu verhindern.

## PRESEN



### Bügel Eisen

- Textil und Bügelbild auf eine stabile Unterlage legen und mit Backpapier abdecken
- Temperatur: ca. 155-165°C (ohne Dampf)
- Zeit: 13-15 sek. (vorher: 2-3 sek. vorpressen)
- Textil auf Links wenden und das Motiv von innen zur Fixierung nachbügeln



### Transferpresse

- Temperatur: ca. 150°C
- Zeit: 13-15 sek. (vorher: 2-3 sek. vorpressen)
- Druck: 3,5 bar
- Polyesterträger warm abziehen

Nur bei Einhaltung der vorgegebenen Temperatur- und Druckbedingungen des Heißtransfers ist eine sichere und dauerhafte Verankerung der Flexfolie gewährleistet. Wir empfehlen eine Anwendungsprüfung auf Originalmaterial.

## WASCHEN



### Textil waschen

- Erst 24 Stunden nach dem Pressen waschen
- Folie bis 60°C waschbar
- Keinen Weichspüler verwenden
- Geeignet für den Wäschetrockner, Baumwolle-Programm



### Hinweise

- Weitere Infos & Tutorials unter [www.kreativ.wiki](http://www.kreativ.wiki)
- Alle empfohlenen Einstellungen basieren auf zahlreichen und unabhängigen Tests und können von den Herstellerangaben abweichen